

HOME SAFE 600L

Rastrelliera o fuciliera frontale per 11 fucili - Chiusura a chiave doppia mappa o combinazione elettronica digitale



HS/600 LK



HS/600 LE



HS/600LK

- **Chiusura a chiave**
- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 2 mm.
- Spessore totale del battente 50 mm.
- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione).
- Estrazione della chiave impossibile a serratura aperta
- 5 catenacci in acciaio nichelato del Ø 22 mm.
- Rastrelliera e base in legno massello verniciato e tesoretto interno.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).

HS/600LE

- **Chiusura a chiave elettronica**
- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 2 mm.
- Spessore totale del battente 50 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico dotato di memoria permanente.
- Codice utente da 4 a 10 cifre.
- Presa di alimentazione esterna di emergenza con contatti ricavati direttamente sulla tastiera.
- Apertura di emergenza con serratura a chiave doppia mappa.
- 5 catenacci in acciaio nichelato del Ø 22 mm.
- Rastrelliera e base in legno massello verniciato e tesoretto interno.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).



Tesoretto per modello HS/600 LK e HS/600 LE



Chiusura a combinazione elettronica per HS/600 LE

Caratteristiche tecniche

Art.	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dimensioni porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Oriz.	Vert.	Kg	Lt
HS/600LK	1605	650	370	1300	530	265	1410	430	3	2	99	180
HS/600LE	1605	650	370	1300	530	265	1410	430	3	2	99	180