

SCRIGNO 1735034BT

Rastrelliera frontale per 7 fucili



I mobili corazzati a vetrinetta dal design elegante e raffinato sono caratterizzati da uno stile inconfondibile grazie all'utilizzo di cristalli che ne valorizzano i contenuti mantenendo inalterato il grado di resistenza allo scasso.





Questi armadi sono composti da una struttura esterna in monoblocco d'acciaio dello spessore di 3 mm, mentre la pennellatura perimetrale interna ha uno spessore di 2 mm. La porta in acciaio ha uno spessore di 3 mm ed è appositamente pressopiegata con nervature per consentire un sicuro fissaggio del cristallo stratificato anticrimine che ha lo spessore di 22 mm. I cardini interni ruotanti su sfera con possibilità di regolazione della porta sono rinforzati con funzione antistrappo. I catenacci di chiusura cormati da 22 mm sono azionati da un elegante pomolo in ottone e da un **meccanismo centralizzato a triplice espansione bloccato da una serratura ad 8 lamelle protetta da piastra antiperforazione dotata di chiave a doppia mappa, estraibile solo a chiusura effettuata.**

Sono dotati di fori per il fissaggio a parete e a pavimento con istruzioni per un corretto montaggio. Sono forniti con moquette interna verde.

Caratteristiche tecniche

Tesoretto di serie

Accessori



Misure esterne (mm)			Misure interne con tesoretto (mm)			Ante con vetro	Peso	Rastrelliera frontale
A	B	C	A	B	C	Nr.	Kg.	Nr. Fucili
1700	525	348	1660	440	260	1	145	7

Dimensioni interne tesoretto (mm)			Dimensioni porta tesoretto (mm)		Note
A	B	C	H	L	
220	440	200	140	245	Chiusura tesoretto a chiave doppia mappa N° 2 catenacci

Combinatore digitale
Art.
320

Colori Disponibili

Linea colori in legno



Ciliegio



Noce



Radica

Linea colori in metallo



Grigio chiaro



Grigio Scuro

Certificazioni



I nostri prodotti seguono gli standard dettati dalle più rigorose certificazioni europee sulle normative per la sicurezza e la protezione di beni e dati.

Certificazione:

NORMATIVA - NORM - REGLE ICIM 70R027-1 EN 14450
Livello 2 - Level of resistance 2 - Degré de résistance 2