

## SCRIGNO 1735040BT

Rastrelliera frontale per 10 fucili



**I mobili corazzati a vetrinetta dal design elegante e raffinato sono caratterizzati da uno stile inconfondibile grazie all'utilizzo di cristalli che ne valorizzano i contenuti mantenendo inalterato il grado di resistenza allo scasso.**


Questi armadi sono composti da una struttura esterna in monoblocco d'acciaio dello spessore di 3 mm, mentre la pennellatura perimetrale interna ha uno spessore di 2 mm. La porta in acciaio ha uno spessore di 3 mm ed è appositamente pressopiegata con nervature per consentire un sicuro fissaggio del cristallo starificato anticrimine che ha lo spessore di 22 mm. I cardini interni ruotanti su sfera con possibilità di regolazione della porta sono rinforzati con funzione antistrappo. I catenacci di chiusura cormati da 22 mm sono azionati da un elegante pomolo in ottone e da un **meccanismo centralizzato a triplice espansione bloccato da una serratura ad 8 lamelle protetta da piastra antiperforazione dotata di chiave a doppia mappa, estraibile solo a chiusura effettuata.**

Sono dotati di fori per il fissaggio a parete e a pavimento con istruzioni per un corretto montaggio. Sono forniti con moquette interna verde.

### Caratteristiche tecniche

### Tesoretto di serie

### Accessori



Misure esterne (mm)			Misure interne con tesoretto (mm)			Ante con vetro	Peso	Rastrelliera frontale
A	B	C	A	B	C	Nr.	Kg.	Nr. Fucili
1700	674	413	1660	590	322	1	181	10

Dimensioni interne tesoretto (mm)			Dimensioni porta tesoretto (mm)		Note
A	B	C	H	L	
195	590	250	125	285	Chiusura tesoretto a chiave doppia mappa N° 2 catenacci

Combinatore digitale
Art.
320

### Colori Disponibili

#### Linea colori in legno



Ciliegio



Noce



Radica

#### Linea colori in metallo



Grigio chiaro



Grigio Scuro

### Certificazioni



I nostri prodotti seguono gli standard dettati dalle più rigorose certificazioni europee sulle normative per la sicurezza e la protezione di beni e dati.

#### Certificazione:

NORMATIVA - NORM - REGLE ICIM 70R027-1 EN 14450  
Livello 2 - Level of resistance 2 - Degré de résistance 2