

TECHNOFIRE SDBK

Cassaforte ignifuga per protezione supporto magnetici. Chiave a doppia mappa.



530 SDBK



070 SDBK

- Alta protezione contro il fuoco: resistenza da 60 a 90 min. secondo i modelli in condizioni di esposizione al fuoco ad una temperatura di 1010°C.
- Serratura ad alta sicurezza testata EN 1300 con chiave femmina a doppia mappa.
- Cassa interna supplementare costituita da pannelli di materiale melaminico e da specifiche protezioni che hanno funzione di isolante termico.
- Le guarnizioni della cassa interna e le scanalature della porta esterna assicurano la tenuta ermetica a liquidi, aria, vapore e fumo.
- Protezione contro i campi magnetici ed i fenomeni elettrostatici.
- I modelli 125 SDBK, 530 SDBK, 070 SDBK sono dotati di piedini in gomma.

Art.	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Resist. al fuoco	Ripiani	Peso	Litri
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Minuti	N°	Kg	Lt
125 SDBK	420	352	433	224	157	206	60 - data 60 - dis.	1	43	7
530 SDBK	522	404	440	314	197	201	60 - data 60 - dis.	1	65	12
070 SDBK	695	500	500	419	277	231	90 - data 90 - dis.	2	117	27

Art.	Capacità interna								
	3.5"	4mm	8mm	CD	DLT	LTO	Zip drive	Micro Film	Minitape Streamer
125 SDBK	206	74	33	30	16	22	48	24	49
530 SDBK	382	150	54	53	20	36	96	42	88
070 SDBK	840	312	168	111	62	96	192	88	192

Certificazioni



ISO 9001 certified

Quality Assurance System ISO 9001 Certified By EQA (European Quality Assurance Limited, U.K)



KS certified

Fire Resistance & Impact Tested Under KSG4500 Certified P-S 1TS, P-S 2TS.



RUSSIAN APPROVAL

Fire Resistance Tested Approved under Russian Fire Testing Rules and Regulations.



P certified

Fire Resistance Tested Certified 60P, 90P, 120P (NT FIRE 017 by SP Swedish Institute)