

unica®

Certificata UNI EN 1143-1 con Protezione Anti-Taglio "Diamantech" Brevettata



SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA!

La tecnologia innovativa "DIAMANTECH" garantisce un'elevata protezione del battente della cassaforte contro gli attacchi mediante l'utilizzo di dischi da taglio. Tra la porta e la serratura è montato un pannello di acciaio, che contiene conglomerato cementizio ad alta resistenza, nel quale sono inseriti speciali inserti anti-taglio.

Technomax, leader europeo nella produzione di cassaforti e sistemi di sicurezza passivi, presenta la nuova generazione di cassaforti a muro della serie **unica**, pensata, progettata e realizzata al fine di offrire un prodotto innovativo in un mercato in costante evoluzione come è quello della Sicurezza.



Protezione innovativa brevettata



unica®

Contenuto assicurabile
fino a € 52.000

Le cassaforti della serie **unica** hanno superato accurate prove di attacco effettuate presso l'Istituto Giordano di Bellaria, Ente accreditato e riconosciuto a livello Europeo, ottenendo la certificazione ICIM (Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica) secondo la Norma Europea sui mezzi di custodia UNI EN 1143-1 classe 0.

Anche le serrature sono state testate dal Laboratorio Giordano e certificate da ICIM secondo la Norma Europea UNI EN 1300, per garantire che anche i sistemi di chiusura sono conformi a standard di sicurezza certi.





CARATTERISTICHE:

- Frontale e porta in acciaio monoblocco di 10 mm, tagliati al laser.
Protezione del battente tramite pannello contenente conglomerato cementizio ad alta resistenza e speciali inserti antitaglio
- Serratura di sicurezza con blocco combinatore a 3 dischi coassiali (1.400.000 combinazioni) certificato UNI EN 1300 grado B.
- Apertura/chiusura con manopola di comando.
- Manopola e disco combinatore incassati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli antitaglio, del \varnothing di 22 mm.
- Robusta cerniera defilata in acciaio, che permette l'apertura a tutto vano della porta.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno.
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Speciale verniciatura di qualità con polveri termoindurenti.

Art.	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dimensioni porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Oriz.	Vert.	Kg	Lt
UC/5	340	460	200	315	435	120	265	370	3	1+1	29,5	16,5
UC/5L	340	460	240	315	435	160	265	370	3	1+1	30,5	22



CASSAFORTE CERTIFICATA
secondo la Norma Europea
UNI EN 1143-1 CL. 0

