

# unica®

Certificata UNI EN 1143-1 con Protezione Anti-Taglio "Diamantech" Brevettata



## SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA!

La tecnologia innovativa "DIAMANTECH" garantisce un'elevata protezione del battente della cassaforte contro gli attacchi mediante l'utilizzo di dischi da taglio. Tra la porta e la serratura è montato un pannello di acciaio, che contiene conglomerato cementizio ad alta resistenza, nel quale sono inseriti speciali inserti anti-taglio.

Technomax, leader europeo nella produzione di cassaforti e sistemi di sicurezza passivi, presenta la nuova generazione di cassaforti a muro della serie **unica**, pensata, progettata e realizzata al fine di offrire un prodotto innovativo in un mercato in costante evoluzione come è quello della Sicurezza.



## Protezione innovativa brevettata



# unica®

Contenuto assicurabile  
fino a € 52.000

Le cassaforti della serie **unica** hanno superato accurate prove di attacco effettuate presso l'Istituto Giordano di Bellaria, Ente accreditato e riconosciuto a livello Europeo, ottenendo la certificazione ICIM (Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica) secondo la Norma Europea sui mezzi di custodia UNI EN 1143-1 classe 0.

Anche le serrature sono state testate dal Laboratorio Giordano e certificate da ICIM secondo la Norma Europea UNI EN 1300, per garantire che anche i sistemi di chiusura sono conformi a standard di sicurezza certi.



# UNICA-Key

## CASSEFORTI a MURO

### Chiave a Doppia Mappa



#### CARATTERISTICHE:

- Frontale e porta in acciaio monoblocco di 10 mm, tagliati al laser.  
**Protezione del battente tramite pannello contenente conglomerato cementizio ad alta resistenza e speciali inserti antitaglio.**
- Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 grado A a 8 leve asimmetriche ed indipendenti con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.

- Protezione al meccanismo della serratura con piastra di acciaio al manganese.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli antitaglio, del  $\varnothing$  di 22 mm.
- Robusta cerniera defilata in acciaio, che permette l'apertura a tutto vano della porta.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.

- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno.
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Speciale verniciatura di qualità con polveri termoindurenti.

Art.	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dimensioni porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Oriz.	Vert.	Kg	Lt
UK/4	270	390	200	245	365	120	195	300	2	1+1	21,5	11
UK/4L	270	390	240	245	365	160	195	300	2	1+1	22,5	14,5
UK/5	340	460	200	315	435	120	265	370	3	1+1	29,5	16,5
UK/5L	340	460	240	315	435	160	265	370	3	1+1	30,5	22
UK/7	480	420	280	455	395	200	405	330	3	2+2	41,5	36
UK/7L	480	420	360	455	395	280	405	330	3	2+2	44	50



CASSAFORTE CERTIFICATA  
secondo la Norma Europea  
UNI EN 1143-1 CL. 0

